

TERMOREZİSTANSLAR


Bayonet Tipi
Termorezistanslar

- RT-M06L050.1 1xPt-100 R=6mm L=50mm
RT-M06L050.2 2xPt-100 R=6mm L=50mm
RTR.M06LXXXX.1 1xPt-100 R=6mm L=100...3000mm
RTR.M06LXXXX.2 2xPt-100 R=6mm L=100...3000mm
- ◆ Standart kablo boyları: 1m, 2m, 3m, 5m
 - ◆ Kablo cinsi: Silikon+Silikon, Cam elyaf+Metal örgü
 - ◆ Maksimum çalışma sıcaklığı: Silikon+Silikon kablo için 200°C, Cam elyaf+Metal örgü kablo için 400°C




Klemens
Terminalli
Koruyucu Tüplü
Termorezistanslar

- RTK-MxxLxxx
RTKR-MxxLxxx Rekorlu
- ◆ Standart K.Tüp Boyları: 100mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 500mm
 - ◆ Standart K.Tüp Çapları: 8mm, 10mm
 - ◆ Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 400°C, 600°C
 - ◆ Koruyucu Tüp Tipleri: Metal DIN 1.4301, DIN 1.4571



inset
Termorezistanslar

- RTI-M6Lxx
- ◆ Standart İnset Boyları: 100mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 500mm
 - ◆ Standart İnset Çapları: 6mm
 - ◆ Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 400°C, 600°C
 - ◆ Koruyucu Tüp Tipleri: Metal DIN 1.4301



Kompanzasyon
Kabloları

- ◆ Standart Tel Kesitleri: 0.75mm, 1.5mm
- ◆ Standart Tipler: L,K,S
- ◆ Kablo Cinsi: Cu+Cu, Cam e lyaf
- ◆ Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 200°C

